

12. PINCE À PROFILÉS PAP

12. BEAM CLAMP PAP



- Mâchoires polyvalentes conçues pour s'adapter sur des profilés en I et H de dimensions variées.
- Marquage produit
- Barre de suspension incorporée permettant une hauteur réduite.
- Facilité d'installation et de réglage manuellement.
- Vis de blocage de sécurité.
- Point de fixation provisoire ou permanent pour les palans ou treuils à levier fixés sur crochet.
- Gamme de température : -10°C/+50°C.
- Conçu pour minimiser l'effort exercé sur le profilé.

- Versatile jaws designed to mount on a wide range of I and H beams.
- Branded unit with brand logo.
- Built-in suspension bar allows for low headroom.
- Easily installed and adjusted by hand.
- Locking safety screw.
- Provides temporary or permanent mounting point for hook mounted hoists or lever pullers.
- Range of temperature : -10°C/+50°C.
- Designed to minimize stress applied to beam.

Capacité (kg) Capacity (kg)	1000	2000	3000	5000
Largeur du profilé en I (mm) I-beam width range (mm)	75-230	75-230	80-310	90-310
Poids net (kg) Net weight (kg)	4	5	9	11
A (mm)	271	284	310	310
B mini (mm) B mini (mm)	180	180	220	220
B maxi (mm) B maxi (mm)	362	375	445	455
C (mm)	68	90	105	114
D (mm)	4	6	8	10
E (mm)	220	220	250	250
F mini (mm) F mini (mm)	102	102	207	210
F maxi (mm) F maxi (mm)	160	160	240	240
G mini (mm) G mini (mm)	25	28	63	57
H (mm)	20	22	24	30
I (mm)	24	24	39	40
J (mm)	185	185 <td 261	251	

